

# GRIP

## Veebaasiline, akrülaatalusel fikseeriv liim

**KASUTAMISOBJEKTID** Lahtiselt paigaldatavate ja teiste paksude PVC-, elastsete vinüülkatete ja tekstiilkatete kinnitamiseks uutele ja vanadele pindadele, juhul kui katet soovitakse hiljem eemaldada. Aluspind peab olema kuiv, tasane ja puhas. Vahatatud põrandakattelt tuleb vaha enne fikseerimisvahendi pinnalekandmist eemaldada.

**OMADUSED**

- \* lühike alkuivatus u. 25 min.
- \* põrandakatet võimalik hiljem eemaldada
- \* hea algnakkuvus
- \* vahendi võib maha pesta leeliselise pesuvahendiga
- \* "igavene nake"
- \* kantakse pinnale sileda rulli või eriti peenehambulise liimikammi või sileda teraslabidaga
- \* hoiab ära katte venimise ning käiguradade moodustumise

<b>TEHNILISED ANDMED</b>	Sideaine	akrülaatsegapolümeer
	Vedeldi	vesi
	Erikaal	ca. 1,0 kg/l
	Külmakindlus	jäätub
	Madalaim kasutust°	+18°C

**KULU** 7-12 m<sup>2</sup>/l

**KASUTUSJUHEND** Lõika põrandakate mõõtu, keera paanid poole paanipikkuse ulatuses tagasi. kanna Grip näit. sileda pahtellabidaga aluspõranda vabale osale. Oota umbes 25 min., keera paanid kohale ja hõõru hästi kinni. Samal viisil toimi paanide teise poolega.

**TÄHELEPANU!** Gripi pind peab enne katte kinnihõõrumist olema kuivanud kleepjaks. Fiksaatorliimiga paigaldatud katte eemaldamisel alusta paani nurgast ja tõmba kate ettevaatlikult lahti. Põrandale jäänud kattetaguse jäägid ja Gripi saab aluspõrandalt maha pesta niisutades põrandat leeliselise pesuvahendilahusega, mis lastakse mõjuda 15-30 min. Hõõrumine kiirendab Gripi lahustumist. Plekid ja töövahendid puhastatakse värskelt veega.

**LIIMIMISTINGIMUSED** Liimimisel peab ruumis olema ruumile omane temperatuur. Nii kate kui fikseerimisvahend peavad saavutama selle temperatuuri. Ruumis valitsevad tingimused, nagu ruumi, fiksaatorliimi ja põrandakatte temperatuur, aluspinna kvaliteet ja niiskus, samuti kasutatav fikseerimisvahendi kogus mõjutavad oluliselt

lõpptulemust ja kuivamiskiirust. Seetõttu tuleb arvestada konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.

Imava aluspinna, näit. tasandussegu, eeltöötlemine veega 4:1 vedeldatud Kiilto Start nakkedispersiooniga kergendab põrandakatte hilisemat eemaldamist. Grip'i plekid eemaldatakse värskelt niiske käsnaga.

#### PAKKIMISVIIS

5 L plastnõu

#### TÖÖ – JA KESKKONNAOHUTUS

Välidi toote kokkupuudet nahaga. Ventileeri tööruumi. Sulge pakend kohe peale kasutamist. Säilitada lastele kättesaamatus kohas. Töövahendite pesuvee võib valada kanalisatsiooni. Toored tootejäägid kuivatatakse, kuivanud toote võib viia prügimäele. Lisainformatsioon ohutuskaardil.

#### LADUSTAMINE

Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras jahedas, temperatuuril mitte alla +1°C. Tagatud säilimisaeg - 3 aastat toote valmistusajast. Peale pikaajalist ladustamist tuleks toodet enne tarvitamist hoolikalt segada.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboraatorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.