

WULFF liim HL 1

Vedel kergelt fikseeriv liim plaatvaipadele.

Lahustivaba, ilma plastifikaatoriteta, eriti madala emissiooniga, lõhnatu.

Kasutusvõimalused: Sobib kõikidele siledatele, puhastele ja kuivadele aluspõrandatele. Kuivab kiiresti, kuivanult säilitab nakke ja on hiljem eemaldatav. Kantakse põrandale rulliga.

Tehnilised andmed

Põhilised koostisained:	akrüül-polümeeride dispersioon
Kulu:	poroloonrulliga 100g/m ²
Koormustaluvus:	~24 tundi peale paigaldust.
Temperatuuritaluvus:	peale täielikku kuivamist (24 tundi) kuni +30°C, talub põrandakütet kuni +30°C
Paigaldustemperatuur:	mitte alla +15°C, relatiivne niiskus mitte üle 65%
Paigaldusaeg ja -viis:	kate kantakse põrandale peale liimi täielikku kuivamist. Kuivamisaeg sõltub ruumi niiskusest ja temperatuurist ja võib olla kuni 45 minutit. Kuivanud liimi kiht on läbipaistev ja „naksuvalt“ kleepuv. Peale kuivamist võib põrandakatte paigaldada 12 tunni jooksul.
Eemaldatavus:	Liimi on võimalik põrandalt „maha pesta“ 1%-lise põrandapuhastusaine lahusega. Lahusel lasta esmalt mõjuda umbes 60 minutit.
Emissiooni iseloomustus:	väga madal emissioon
Liimi säilivusaeg:	12 kuud, külmumisohtlik.
Töövahendite puhastamine:	veega kohe peale kasutamist.
Ökoloogiline info:	Toode ei sisalda lahusteid ja mürgiseid aineid.
Viited:	Nimekirjas mitteolevate katete liimimisel viige kindlasti eelnevalt läbi testimine proovitükil. Kindlustage töökoha normaalne ventilatsioon.

Lisaküsimuste puhul palun pöörduda Tekero OÜ, tel +372 6518313