

SOOVITUSI POLÜURETAANIST (PUR) KAITSEKIHIGA PÕRANDAKATETE PUHASTAMISEKS JA HOOLDAMISEKS

Et tagada põrandakatte võimalikult pikk kasutusaeg, tuleb kinni pidada järgmistest põhireeglitest.

- Ennetage mustuse sattumist ruumi vastava suurusega porivaipade abil.
- Pori suurendab põrandakatte kulumist ja võib põhjustada selle värvimuutusi.
- Mustus, eriti teralise struktuuriga pori, soodustab põrandakatte ülemise kihi kulumist.
- Ehitustööde ajaks tuleb põrandakatte katta vastava kaitsematerjaliga.
- Ärge kasutage põrandakatte puhastamiseks abrasiivaineid ega tugevaid lahusteid.
- Põrandakatet tuleb regulaarselt puhastada nii hügieenilistel ja esteetilistel põhjustel kui ka selle pikema kasutusaja tagamiseks.

Tehases pealekantud polüuretaanist (PUR) kaitsekihiga põrandakatteid Linoleum, Luxury Vinyl ja Vinyl on lihtne hooldada. Tavaliselt ei nõua seda tüüpi katted mingisugust eelnevat kaitsetöötlemist.

Võrreldes traditsiooniliste põrandakatetega võimaldab polüuretaanist kaitsekihiga põrandakatte vahendeid oluliselt kokku hoida.

Pidage meeles!

Ülemäärane abrasiivne mõju põrandakattele, näiteks teravad mööblinurgad, mustus (liiv, väikesed kivikesed) või mööbliesemete pidev ümberpaigutamine, kujutab endast ekstreemset koormust, mis tekitab põrandakattele pikaajalist kahju. Et ennetada põrandakatte kulumist teatud kindlates kohtades, tuleb põrandakattele kanda vastav kaitsekiht.

Kui tehases pealekantud polüuretaanist kaitsekiht on ülemäärase abrasiivse toime tagajärjel kahjustatud, on seda võimalik taastada kuivlihvimise ja alalise hermetiseeriva polüuretaankihi (nt matt CC-PU-Siegel, tootja CC-Dr. Schutz) pealekandmise abil.

Järgnevalt on toodud tehases pealekantud polüuretaanist (PUR) kaitsekihiga põrandakatete Linoleum, Luxury Vinyl ja Vinyl puhastamise üksikasjalik kirjeldus.

1. Esimene paigaldusjärgne töötlemine

Eemaldage põrandakattelt tolmuimeja või harjaga sinna ehitustööde käigus sattunud mustus (tolm ja prügi).

- Väiksema mustuse võib eemaldada märgpuhastuse käigus, kasutades selleks vees lahustatud neutraalse pH-ga või piirituse baasil valmistatud puhastusvahendit.
- Tugevat mustust on võimalik eemaldada üksnes puhastusmasina või ühekettalise masina abil (beeži või punase puhastuskettaga 3M), kasutades neutraalset puhastusvahendit. Võib kasutada ka sobivaid puhastusvahendeid (pH mitte üle 10). Puhastusvahendi neutraliseerimiseks peske põrand pärast vahendi kasutamist puhta veega üle.

2. Töötlemine

Hoolimata sellest, et tehases pealekantud polüuretaanist (PUR) kaitsekihiga põrandakatted Linoleum, Luxury Vinyl ja Vinyl ei nõua pärast paigaldamist eriti põhjalikku puhastamist, on seda kliendi soovil võimalik teha.

Pärast hoolikat puhastamist ei ole mingisugust kaitsetöötlemist tarvis.

Vajadusel võib kuiva põrandakatet ka poleerida, kasutades selleks ühekettalist masinat (beeži või punase puhastuskettaga 3M, pöörlemissagedus 300...1000 pööret minutis).

Kui põrandakatte pind nõuab täiendavat töötlemist, võib põhjaliku puhastuse läbiviimiseks kasutada rohelist puhastusketast 3M. Pärast tekkinud mustuse eemaldamist tolmuimejaga neutraliseerige põrandakatte hoolikalt, pestes seda puhta veega. Laske põrandal ära kuivada. See protseduur aitab vältida kaitsevahendi kleepumisega seotud probleeme.

Kui teil on kindlasti vaja peale kanda ka kaitsekiht, näiteks tervishoiuasutuses, kasutage desinfitseeriva toimega kaitsevahendit.

2.1. Pindade desinfitseerimine

Polüuretaanist kaitsekihiga põrandakatete Luxury Vinyl ja Vinyl viimistlus on vastupidav pinna desinfitseerimiseks kasutatavate vahendite toimele.

3. Korraline hooldus

Korralise hoolduse läbiviimise üksikasjad sõltuvad määrumisastmest, põrandakatte töötlemisest ning hügieenile ja puhtusele esitatavatest nõuetest. Kergema määrumise korral piirduge kuivpuhastusega. See vähendab hooldamisega seotud kulusid ning ei avalda keskkonnale kahjulikku toimet, sest selle käigus kasutatakse vähe kemikaale.

Märjaks või niiskeks puhastamiseks kasutage tootja poolt soovitatud, vees lahustatud **neutraalseid või piiritust sisaldavaid** puhastusaineid.

Kui põrandakatet on töödeldud kaitsevahendiga, tuleb regulaarse hoolduse vahendid valida vastavalt pinnatöötlemismeetodile.

3.1. Kuivpuhastus

Korraline kuivpuhastus viiakse läbi mopi ja spetsiaalses lahuses immutatud lapi või mikrokiust lapiga.

3.2. Märj või niiske puhastamine

Niiske puhastamine harjaga

Kergelt määratud põrand (lahtine või kergesti eraldatav mustus) eemaldatakse niiske mopiga. Põrandakatte pind niisutatakse täies ulatuses veega, millele on lisatud tootja juhtnõrdele vastavat puhastusvahendit, ent veekihti põrandale ei jäeta.

Märjpuhastus mopiga

Märjpuhastuse korral tuleb esmalt jätta põrandakatte pinnale õhuke veekile. Mõne aja pärast eemaldage mopiga vees lahti ligunenud vana mustus ja suruge mopp kuivaks.

See meetod ei nõua masinate kasutamist, piisab ratastega topeltämbrist väljaväänamisrestist ja mopiga.

Pärast puhta pinna kuivamist võite seda poleerida ühekettalise masinaga (beeži või punase puhastuskettaga 3M, pöörlemissagedus 300...1000 pöört minutis). Pidevat märja desinfitseerimist vajavate kohtade puhastamiseks soovime vette lisada vastavaid desinfitseerimisvahendeid.

3.3. Pihustiga puhastusmasinad

Pihustiga puhastusmasinate all mõistetakse seadmeid, mille abil saab eemaldada vanu plekke või jälgi, mida mopiga ei õnnestunud eemaldada. Puhastus- või hooldusvahendite segu pihustatakse määratud pinnale. Sellist mustust on kõige hõlpsam eemaldada ketasmasina abil, kasutades pehmeid puhastuskettasid.

Karedaid käsnu ja abrasiivaineid ei ole soovitatav kasutada, sest need võivad kaitsvat polüuretaankihti rikkuda.

3.4. Mehaaniline puhastamine

Suurte pindade puhastamiseks kasutatakse puhastusmasinaid, mis puhastavad samaaegselt nii kaabitsate (pehmed harjad või punane puhastusketas) kui ka tolmuimejaga. See protsess vastab märjpuhastusele. Lisage vette mehaaniliseks puhastamiseks mõeldud puhastusvahendit vastavalt puhastusvahendi tootja juhtnõrdele. Tolmuimeja töörežiim tuleb valida vastavalt seadme tootja instruksioonidele.

3.5. Tõstetud põrandad

Tõstetud põrandade hooldamiseks tuleb kasutada pihustiga masinat (vt p 3.3).

Kontaktsegu abil paigaldatud polüuretaanist kaitsekihiga põrandakatte Luxury Vinyl Scala Easy põhjalikul puhastamisel tuleb vett kasutada minimaalselt, et vältida tõstetud põrandade osade ja nende all asuvate kaablite kahjustamist.

4. Põhjalik puhastamine

Põhjalik puhastamine võib osutada vajalikuks tugevasti sisse imunud plekkide või hooldusvahendite jääkide eemaldamiseks. Põrandakatte puhastamise sagedus määratakse kindlaks individuaalkorras sõltuvalt kasutamisest ja käimise intensiivsusest.

Põhjalik puhastamine viiakse läbi pärast põhjalikuks puhastamiseks ette nähtud vahendi kasutamist (vesi ja põhjaliku puhastamise vahend => pH mitte üle 10) puhastus- või ühekettalise masina ning punase 3M puhastusketta või pinnale sobiva puhastusketta abil. Pärast moodustunud mustuse eemaldamist tolmuimejaga peske põrandakatte puhta veega hoolikalt üle ja laske sel täielikult ära kuivada.

Kui polüuretaanist kaitsekihiga põrandakatte Linoleum on saanud olulisi mehaanilisi kahjustusi, tuleb selle põhjalikul puhastamisel kasutada põrandakatte Linoleum põhjalikuks puhastamiseks ette nähtud vahendit.

5. Voolu juhtivad põrandakatted

Teie soovi korral võime saata teile spetsiaalsed juhtnõrdeid voolu juhtivate põrandakatte puhastamiseks.

6. Lisahooldus mitteiluruumides

6.1. Põrandakatte õige paigaldamine ukse ette ehk porivaibad

Ukseesine rest peab olema kogu ukse laiune, et sellest ei oleks võimalik mööda minna. Resti pikkus peab vastama 2–3 sammule, st olema ligi 150 cm. Võimaluse korral tuleks kasutada nn avatud ehk teisaldatavaid reste.

6.2. Põrandariiete ja vaipade kasutamine

Porivaipade kasutamine vähendab puhastuskulusid, parandab oluliselt põranda välimust ja pikendab kasutusaega.

Määrumise vähendamiseks võib sissepääsude lähedal kasutada kangast põrandariiedeid ja vaipu. Need kaitsevad põrandakatet mustuse, tolmu ja niiskuse eest ning neid on lihtne puhastada.

6.3. Kuivtaastamine

Kaitsekile kuivtaastamise korral tuleb põrandakattele eelnevalt kanda vastav taastamisvahend. Kaitsekihi kuivtaastamine näeb ette kaitsekile **mitmekihilise pealekandmise** ja kombineeritud masina 454 (Nilfisk Advance AG) kasutamise.

Üksikasjalikku teavet leiate veebilehelt www.armstrong.eu

7. Märkused

7.1. Värvimuutused

Värvitud kumm, tavaliselt musta värvi, võib põhjustada värvimuutusi, mida on pärast pikaajalist kontakti põrandakattega võimatu eemaldada. Sellise jälje võivad jätta näiteks autorehvid, maskeerimiskatted, samuti pesumasinate, külmutuskappide, lapsevankrite jms rattad ja jalad. Värvimuutused ei teki kohe, vaid materjalide omavahelise läbiimbumise käigus. Värvimuutuste vältimiseks tuleb kasutada mööblit jm esemeid, mille rattad on polüuretaanist. Kui see ei ole võimalik, on soovitatav kasutada kaitseplaate.

Jälgi, mida ei ole võimalik eemaldada, võivad tekitada ka juuksevärvid ja tugeva pleegitava toimega desinfitseerimisvahendid, kui neid põrandakatte pinnalt mitte kohe eemaldada.

7.2. Kontoritoolid/kontorimööbel

Pehmetel põrandakattel kasutamiseks tuleb kontoritoolid varustada W-tüüpi (pehmete) pöödratastega vastavalt standardile EN 12529.

Mööbli alla tuleb panna pehmed alustükid, näiteks vildist lapid. Et vältida põrandakatte kahjustamist koolides ja teistes mitteeluruumides, tuleks jälgida, et toolide põrandale toetuvad pinnad ei oleks abrasiivsed või teravate nurkadega. Seejuures peab koolimööbel olema varustatud põrandakaitsevahenditega. Mööbli alustükke tuleb puhastada niisama sageli kui põrandakatet, kontrollida nende kahjustusi ja vajadusel asendada uutega.

7.3. Kleeplint

Kui kasutate põrandakattel kleeplinti, pidage esmalt tootjaga nõu selle sobivuse üle.

7.5. Üldsätted

Käesolevad soovitusel põhinevad tootjafirma praktilistel kogemustel ning vastavad firmale praeguseks teada olevatele uuenduslikele puhastus- ja hooldusmeetoditele. Firma ei vastuta nende täielikkuse, täpsuse ja kasutatavuse eest igal konkreetset juhul.

Mis puudutab üksikuid puhastus- ja hooldusprotsesse, siis polüuretaanist kaitsekihiga põrandakatte Luxury Vinyl kasutamisel ei tohiks jätta põrandakattele veekihti, sest see võib mõjuda halvasti põrandakatte Luxury Vinyl Scala Easy paigaldamisel kasutatavale nakkeainele e kontaktsegule.

8. Tootjate nimekiri

8.1. Hooldusvahendite tootjate nimekiri

Järgnev tootjate nimekiri on toodud näiteks. Võrdväärset tootet teistelt tootjatelt on samuti lubatud. Alati järgi tootja poolseid kasutusjuhiseid.

Alfred Kärcher GmbH & Co.

Reinigungssysteme
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
D-71364 Winnenden
Tel. +49 (0) 71 95 / 14-0
www.kaercher.com

BUZIL-WERK
Wagner GmbH & Co
Fraunhoferstraße 17
D-87700 Memmingen
Tel. +49 (0) 83 31 / 930-6
www.buzil.com

CC-Dr. Schutz GmbH
Postfach 20 03 33
D-53133 Bonn
Tel. +49 (0) 2 28 / 9 53 52-0
www.cc-dr-schutz.de

DREITURM GmbH
Postfach 11 40
D-36392 Steinau a.d. Straße
Tel. +49 (0) 66 63 / 9 70-0
www.dreiturm.de

Ecolab GmbH

Postfach 13 04 06
D-40554 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 2 11 / 98 93-0
www.ecolab.com

Johannes Kiehl KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
www.kiehl-group.com

Johnson Diversey GmbH
& Co. OHG
Mallastraße 50 – 56
D-68219 Mannheim
Tel. +49 (0) 6 21 / 87 57-0
www.diverseylever.com

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56 – 62
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 71 56 / 3 57-0
www.loba.de

RZ Chemie GmbH

Industriepark Kottenforst
D-53340 Meckenheim
Tel. +49 (0) 22 25 / 94 46-50
www.rz-reinigungssysteme.de

TANA Chemie GmbH
Ingelheimstraße 1 – 3
D-55120 Mainz
Tel. +49 (0) 61 31 / 9 64-03
www.tana.de

Wetrok GmbH
Maybachstraße 35
D-51381 Leverkusen
Tel. +49 (0) 2171 / 398-0
www.wetrok.de

Dr.Schnell Chemie GmbH
Taunusstraße 19
D-80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 35 06 08-0
www.dr-schnell.de

8.2. Hooldusmasinate tootjad

Alfred Kärcher GmbH & Co.
Reinigungssysteme
Alfred-Kärcher-Straße 28 – 40
D-71364 Winnenden
Tel. +49 (0) 71 95 / 14-0
www.kaercher.com

Columbus REINIGUNGSMASCHINEN
G. Staehle GmbH u. Co.
Postfach 50 09 60
D-70339 Stuttgart
Tel. +49 (0) 7 11 / 9 54 49 50
www.columbus-clean.com

Johnson Diversey GmbH & Co. oHG

Mallastraße 50 – 56
D-68219 Mannheim
Tel. +49 (0) 6 21 / 87 57-0
www.johnsondiverseylever.com

Nilfisk-Advance AG
Siemensstraße 25 / 27
D-25462 Rellingen
Tel. +49 (0) 180 / 5 35 67 97
www.nilfisk-advance.de

Ecolab GmbH
Postfach 13 04 06
D-40554 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 2 11 / 98 93-0
www.ecolab.com

8.3. Puhastuskettad ja porimatid

Kampmann Bau GmbH
Bremer Straße 23
D-49811 Lingen
Tel. +49 (0) 5 91 / 71 08-0
www.kampmann.de

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Tel. +49 (0) 21 31 / 14 21 94
or Tel. 14 31 50
www.3m.com

L.A.R. AG
Weingartenstraße 11
CH-8803 Rüslikon
Tel. 00 41 (0) 1 / 7 72 80 00

Täiendav informatsioon hooldust puudutavates küsimustes - OÜ Tekero Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn.
Telefon 651 831